



<input type="checkbox"/> 0							
<input type="checkbox"/> 1							
<input type="checkbox"/> 2							
<input type="checkbox"/> 3							
<input type="checkbox"/> 4							
<input type="checkbox"/> 5							
<input type="checkbox"/> 6							
<input type="checkbox"/> 7							
<input type="checkbox"/> 8							
<input type="checkbox"/> 9							

← Codez les 8 chiffres de votre code permanent ci-contre, et inscrivez-le à nouveau ci-dessous avec vos nom et prénom. **Les copies sans code permanent ne seront pas corrigées.**

Code permanent :

.....

Prénom :

.....

Nom :

.....

Aucun document ni appareil n'est autorisé. Chaque question contient une ou plusieurs bonnes réponses.

Remplissez complètement la case (■) pour indiquer une bonne réponse (pas de x, pas de ✓, pas de cercles).

Q1 Que comprend la couche matérielle ?

- Firefox
- Le disque rigide
- L'écran
- La commande `du` (*disk usage*)

Q2 POSIX est :

- le nom du noyau de Debian
- une spécification des outils et comportements standards UNIX
- le nom du système Unix conçu par Bell Labs

Q3 Quels logiciels interprètent les commandes unixiennes ?

- `dash` (*Debian Almquist shell*)
- L'émulateur de terminal `xterm`
- Un terminal VT100
- `bash` (*Bourne-Again shell*)

Q4 Le répertoire courant contient les fichiers suivants. Lesquels sont captés par le glob « [abc]*? » ?

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> cz | <input type="checkbox"/> zc | <input type="checkbox"/> [abc]*? |
| <input type="checkbox"/> abc | <input type="checkbox"/> a | <input type="checkbox"/> byx |

Q5 La commande « echo * » affiche « ls m » sur sa sortie standard. Quel sera le résultat d'exécuter « * » ?

- « m » sur la sortie standard
- « ls m » sur la sortie standard
- « bash: * : commande introuvable » sur la sortie d'erreur

Q6 Votre répertoire de connexion est /home/u. Qu'affiche la commande « echo '~\"'\"'\"'\"'\"'\"' » sur sa sortie standard ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ~\"'\"'\"'\"'\"'\"' | <input type="checkbox"/> '~\"'\"'\"'\"'\"'\"' |
| <input type="checkbox"/> ~\"' | <input type="checkbox"/> /home/u\"'\"' |

Q7 La sortie de « wc f » est « 3 9 45 f » (le fichier contient 3 lignes, 9 mots et 45 caractères). La sortie de « wc -- --lines » est « 1 3 6 --lines ». Quelles sont les sorties possibles de « echo --lines f | wc -- » ?

- 1 3 6 --lines
- 3 9 45 f
- 4 12 51 total
- 1 2 10
- wc: Aucun fichier spécifié comme argument
- 3

Q8 La commande « f » produit la sortie suivante dans votre terminal :

```
pomme
orange
```

Si « f 2> /dev/null » affiche « pomme », quel sera le contenu du fichier « s » si « f 2> s » réussit ?

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> pomme | <input type="checkbox"/> orange |
| <input type="checkbox"/> Le fichier sera vide | |

Q9 Quelles commandes affichent le contenu du fichier « cat » sur la sortie standard ?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> cat cat | <input type="checkbox"/> cat < cat |
| <input type="checkbox"/> cat > cat | <input type="checkbox"/> cat cat |

Q10 Votre répertoire de connexion est « /home/u ». Le répertoire courant est « /r ». Quel sera le répertoire courant si la commande « cd ~/.../u/.v » réussit ?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> /home/v | <input type="checkbox"/> /r/u/v |
| <input type="checkbox"/> /home/u | <input type="checkbox"/> /home/u/v |